

ECO LOADER 850E

ECO Loader 850E er det oplagte valg, når du har brug for mere løftehøjde, mere hydraulisk kraft og stadig vil bevare den kompakte smidighed. Med 850 kg løftekapacitet, 280 cm løftehøjde og 7 kW fremdrift oplever du styrke og præcision i én effektiv læsser.



Hvorfor er den så populær?

Du får støjsvag drift, 5 kW hydraulik og samtidig høj manøvredegtighed der gør den ideel til pallehåndtering, landbrug og professionel ejendomsservice. 650E rammer balancen mellem kraft og kontrol.

SPECIFIKATIONER

Driftvægt: 2050 kg

Batterisystem: 72V system med

12 stk. 6V deep cycle blybatterier

Batterikapacitet: 14,4 kWh batteripakke

El-system: 12V (lys osv.)

Arbejdstid: 3-6 timer

Ladetid: 8 timer (230V lader)

Løftekapacitet: 850 kg på en palle

Løftehøjde: 280 cm under gaffer

Hastighed: Lavgear 9 km/t

– højgear 20 km/t

Fremdrift: 2 x 3,5 kW køremotor

– samlet 7 kW

Hydraulik drift:

5 kW – 35 l/min i udtag på arm/180 bar

Indv. drejeradius: 1000 mm

Drejevinkel: 45°

Bredde: Minimum 1100 mm

(nuværende dækmontering 1250 mm)

Dækstørrelse: 26x12-12

Højde: 2250 mm

Længde med skovl: 3810 mm

